

SUNSPEED TRUCKSTAR SAE 5W-30 MULTI-LA

Λάδι κινητήρα UHPD χαμηλής στάχτης (Ultra-High-Performance-Diesel) της νεότερης γενιάς σε 100% βιοσυνθετική βάση.

Περιγραφή

Το νέο ROWE SUNSPEED είναι ένα λάδι κινητήρα σε βιοσυνθετική βάση. Το ROWE SUNSPEED βασίζεται σε μη ορυκτά βασικά έλαια με συνθετικές ενώσεις υδρογονανθράκων υψηλής απόδοσης, που συντίθενται 100% από φυτική βιομάζα. Το καινοτόμο λιπαντικό συνδυάζει τη βιωσιμότητα με εντυπωσιακή απόδοση.

SUNSPEED TRUCKSTAR SAE 5W-30 MULTI-LA χαρακτηρίζεται από εξαιρετική συμπεριφορά ψυχρής εκκίνησης και υπερβαίνει το καθιερωμένο πρότυπο CCS. Ένα σημαντικό στοιχείο για τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης καυσίμου. Επιπλέον, η σύνθεση παρουσιάζει ελάχιστη απώλεια εξάτμισης ακόμη και σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και επιτυγχάνει εξαιρετικές τιμές NOACK. Ένα καθοριστικό κριτήριο για βελτιστοποιημένη κατανάλωση λαδιού και σταθερή ποιότητα λαδιού.

Το ROWE SUNSPEED προσφέρει κορυφαία απόδοση, ιδιαίτερα για στροβιλοσυμπιεστές, υπερσυμπιεστές και υβριδικά.

SUNSPEED TRUCKSTAR SAE 5W-30 MULTI-LA είναι ένα σύγχρονο λάδι κινητήρα Ultra High Performance Diesel (UHPD) χαμηλής στάχτης, ειδικά σχεδιασμένο για σύγχρονους κινητήρες ντίζελ με συστήματα μετεπεξεργασίας καυσαερίων, π.χ. με πρότυπο εκπομπών EURO VI.

Χρήση

SUNSPEED TRUCKSTAR SAE 5W-30 MULTI-LA σχεδιάστηκε ειδικά για χρήση σε κινητήρες ντίζελ με υψηλό φορτίο με εκτεταμένα διαστήματα συντήρησης και σύγχρονα συστήματα μετεπεξεργασίας καυσαερίων (π.χ. με το πρότυπο εκπομπών EURO VI). Χρησιμοποιείται με επιτυχία σε οχήματα με φίλτρα σωματιδίων ντίζελ (DPF), καταλύτες SCR (Selective Catalytic Reduction) και αυξημένους συντελεστές ανακυκλοφορίας καυσαερίων (EGR). Η σύγχρονη σχεδίασή του επιτρέπει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και εξασφαλίζει ασφαλή λειτουργία ακόμη και στις πιο δυσμενείς συνθήκες. SUNSPEED TRUCKSTAR SAE 5W-30 MULTI-LA είναι επίσης κατάλληλο για κινητήρες αερίου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Εγκρίσεις

- Deutz QQC IV-18 LA

Συστάσεις ROWE

- ACEA E6,E7,E8,E9,E11
- API CK-4/SN
- Caterpillar ECF-3
- Cummins CES 20081/20086
- Detroit Diesel 93K222/93K218
- DTFR 15C110 (ex. MB 228.51)/DTFR 15C100 (ex. MB 228.31)/DTFR 15C120 (ex. MB 228.52)
- Ford WSS-M2C213-A1/171-E
- JASO DH-2
- Mack EOS-4.5/EO-O PP
- MAN M3677/M3775/M3271-1/M3275/M3477/M3575
- MTU Type 3.1
- Renault RXD/RLD-3/RLD-2/RGD
- Scania LDF-4/Low Ash
- Volvo VDS-4.5/-4/-3

Πλεονεκτήματα

- εξοικονόμηση ορυκτών πόρων. Συνθετικά βασικά έλαια από 100% βιομάζα
- πλήρως συμβατά. Πλήρωση και συμπλήρωση συνηθισμένου λαδιού κινητήρα χωρίς προβλήματα
- δοκιμασμένη κορυφαία απόδοση. Συνιστάται για κοινά πρότυπα και προδιαγραφές
- μειωμένη κατανάλωση λαδιού λόγω εξαιρετικά μειωμένης απώλειας εξάτμισης
- κορυφαία απόδοση για στροβιλοσυμπιεστές, υπερσυμπιεστές και υβριδικά
- επιτρέπει μεγαλύτερα διαστήματα αλλαγής σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή
- εξαιρετική συμπεριφορά ψυχρής εκκίνησης ακόμη και στις πιο χαμηλές θερμοκρασίες
- ασφαλής λειτουργία όλο τον χρόνο χάρη στην εξαιρετική συμπεριφορά ιξώδους-θερμοκρασίας και υψηλή σταθερότητα διάτμησης

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Ψάχνετε το κατάλληλο λιπαντικό για το όχημά σας;
Κάντε κλικ εδώ για το Οδηγός πετρελαίου ROWE.

Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.845
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	12,3
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	73,1
Viscosity index	ASTM D2270	-	167
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	236
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	3918 @ -30
HTHS	ASTM D4683	mPas	3,54
Noack	ASTM D5800	%	9,3
Renewable Resource Content		%	72

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Ψάχνετε το κατάλληλο
λιπαντικό για το όχημά σας;
Κάντε κλικ εδώ για το
Οδηγός πετρελαίου ROWE.