

SUNSPEED ATF 9000

Πολυλειτουργικό υψηλής απόδοσης ATF (Automatic Transmission Fluid) για χρήση σε σύγχρονα αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων από Ευρωπαίους, Αμερικανούς και Ασιάτες κατασκευαστές σε επιβατικά αυτοκίνητα και επαγγελματικά οχήματα σε 100% βιοσυνθετική βάση.

Περιγραφή

Το νέο ROWE SUNSPEED είναι ένα υψηλής απόδοσης ATF με εξαιρετικά ευρύ φάσμα χρήσης σε σύγχρονα αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων σε βιοσυνθετική βάση. Το ROWE SUNSPEED βασίζεται σε μη ορυκτά βασικά έλαια με συνθετικές ενώσεις υδρογονανθράκων υψηλής απόδοσης, που συντίθενται 100% από φυτική βιομάζα. Το καινοτόμο λιπαντικό συνδυάζει τη βιωσιμότητα με εντυπωσιακή απόδοση.

Χρήση

SUNSPEED ATF 9000 είναι ένα πολυλειτουργικό ATF που συνδυάζει τις απαιτήσεις των πιο κοινών προδιαγραφών Αμερικανών, Ευρωπαίων και Ιαπώνων κατασκευαστών.

Συστάσεις ROWE

- Allison C-4/TES 295/TES 389
- BMW LA-2634/LT-71141/ETL 7045 E
- Chrysler ATF+3/+4
- DEXRON IIIH
- DTFR 13C110 (ex. MB 236.11)/DTFR 13C150 (ex. MB 236.8)/DTFR 13C170 (ex. MB 236.9)/DTFR 13C180 (ex. MB 236.91)
- Ford M2C195-A/202-B/922-A1/WSS-M2C924-A/938-A
- GM 9986195
- Honda Z1
- Hyundai/Kia/Mitsubishi SP-II/-III
- MAN 339 Type V1/V2/Z2/Z3/Z11
- MB 235.71/236.10
- MERCON/MERCON V
- Nissan Matic-D/J/K
- Toyota T-IV/JWS 3309
- Volvo 97341/Volvo 5-Speed (1161540)
- Voith 55.6335.xx (G607)/H55.6336.xx (G1363)
- VW 50 160/TL 52 162/G 052 990/G 055 025
- ZF TE-ML 02F, 04D, 11B, 14B, 14C, 16L, 16R, 17C, 20B, 25B

Πλεονεκτήματα

- εξοικονόμηση ορυκτών πόρων. Συνθετικά βασικά έλαια από 100% βιομάζα
- αναμείξιμο και συμβατό με άλλα ATF. Ωστόσο, για να αξιοποιήσετε πλήρως τα οφέλη του προϊόντος SUNSPEED ATF 9000, συνιστάται πλήρης αλλαγή του λαδιού.
- δοκιμασμένη κορυφαία απόδοση. Συνιστάται για κοινά πρότυπα και προδιαγραφές
- εξαιρετική συμπεριφορά αλλαγής ταχυτήτων σε χαμηλές θερμοκρασίες
- βέλτιστες ιδιότητες προστασίας από τη φθορά για αξιόπιστη λειτουργία και εξαιρετική διάρκεια ζωής
- εξαιρετική ποικιλία εξορθολογισμού ATF
- διευκολύνει την αποθήκευση

Υποδείξεις

- SUNSPEED ATF 9000 δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε κιβώτια ταχυτήτων DCT/DSG (διπλού συμπλέκτη) ή CVT (αυτόματο συνεχώς μεταβαλλόμενο).



Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.834
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	7,4
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	34,5
Viscosity index	ASTM D2270	-	189
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	209
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-45
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	3395 @ -35
Color		visual	rot / red
Renewable Resource Content		%	80

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Ψάχνετε το κατάλληλο
λιπαντικό για το όχημά σας;
Κάντε κλικ εδώ για το
Οδηγός πετρελαίου ROWE.