

HIGHTEC SUNLUB® LONGLIFE 68

Περιγραφή

Πλήρως συνθετικό υδραυλικό λάδι υψηλής απόδοσης, σχεδιασμένο για παρατεταμένη διάρκεια ζωής του λαδιού και υψηλή προστασία συστήματος. Με βάση πολυ-αλφα-ολεφίνη (PAO) υψηλής ποιότητας. Με βραβείο ECOLABEL της ΕΕ



Εγκρίσεις

- EU Ecolabel NL/027/011

Προδιαγραφές

- DIN 51524-3 HVLP
- ISO 15380 HEPR



Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.85
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	10,9
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	63,6
Viscosity index	ASTM D2270	-	164
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>200
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-30
Biodegradability	OECD 301 B	%	>60
FZG A/8.3/90 (min.)	DIN 51351/2	SKS	>12

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Ψάχνετε το κατάλληλο
λιπαντικό για το όχημά σας;
Κάντε κλικ εδώ για το
Οδηγός πετρελαίου ROWE.