

HIGHTEC SUNLUB® RD 40

Λάδι γεωτρήπανων για τη λίπανση πνευματικών εργαλείων.

Περιγραφή

Ποιοτικά ισότιμο κατά το δίκαιο ΕΕ σύμφωνα με

- ISO 6743-11 (PAC)



Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.89
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	11
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	57
Viscosity index	ASTM D2270	-	190
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36°C
Foaming behaviour at 24°C	ASTM D 892	ml/ml	0/0
Foaming behaviour at 93.5°C	ASTM D 892	ml/ml	20/0
Foaming behaviour at 24°C to 93.5°C	ASTM D 892	ml/ml	0/0
Biodegradability	OECD 301 B	%	>60
Renewable Resource Content		%	>70
Timken test (O.K. load)	DIN 51 434/3	N	70

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rowe-oil.com).

