

HIGHTEC SUNLUB® SYNTH CLP 220 ECO

Πλήρως συνθετικό λιπαντικό κιβωτίου ταχυτήτων υψηλής απόδοσης με βάση εστέρες. Βραβευμένο με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (ECOLABEL).

Περιγραφή

Το HIGHTEC SUNLUB® SYNTH CLP 220 ECO βασίζεται σε επιλεγμένα πλήρως συνθετικά βασικά έλαια και εξασφαλίζει σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα προϊόντα με βάση το ορυκτέλαιο. Τα διαστήματα συντήρησης μπορούν να παραταθούν και τα έξοδα συντήρησης να μειωθούν αποτελεσματικά.

Το βασικό λάδι (ποσοστό >95%) είναι βιοαποικοδομήσιμο σε ποσοστό >60% σύμφωνα με το πρότυπο OECD 301 B. Τα πρόσθετα που περιέχει εξαιρούνται από αυτή την αξιολόγηση της βιοαποικοδομησιμότητας.



Χρήση

Το HIGHTEC SUNLUB® SYNTH CLP 220 ECO είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για κλειστά βιομηχανικά γρανάζια, όπως γρανάζια ευθύγραμμης οδοντοστοιχίας, κοχλιοφόρα γρανάζια ή συμπλέκτες με γρανάζια. Τα επιλεγμένα πρόσθετα εγγυώνται ομαλή λειτουργία σε ρουλεμάν και ολισθαίνοντα έδρανα που υπόκεινται σε υψηλές πιέσεις. Το HIGHTEC SUNLUB® SYNTH CLP 220 ECO είναι ιδιαίτερα κατάλληλο όταν απαιτείται λιπαντικό κιβωτίου ταχυτήτων για υψηλές θερμοκρασίες στο κάρτερ ή για παρατεταμένα διαστήματα αλλαγής λαδιού.

Εγκρίσεις

- EU Ecolabel NL/027/011

Προδιαγραφές

- AGMA 9005-F16
- David Brown S1.53.101
- DIN 51517 CLP ES
- ISO 12925-1 CKES
- Reintjes Gears
BV1597/2;BV1597/4;BV1917/2;BV1917/4;BV2060/2;BV2060/4
- Schuler Pressen (ex Müller Weingarten) DT 55055 01.2013
- SMS Group SN180-3

Πλεονεκτήματα

- Παρέχει μακροχρόνια προστασία από τη φθορά
- Πολύ καλή συμπεριφορά ιξώδους-θερμοκρασίας με σταθερότητα στη διάτμηση
- Εξαιρετική θερμική σταθερότητα
- Παρατεταμένα διαστήματα συντήρησης
- Με βάση ανανεώσιμες πρώτες ύλες (ποσοστό >95%)
- Εξαιρετική προστασία από τη μικροδιάβρωση (GFT High)

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Ψάχνετε το κατάλληλο
λιπαντικό για το όχημά σας;
Κάντε κλικ εδώ για το
Οδηγός πετρελαίου ROWE.

Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.929
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	30
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	220
Viscosity index	ASTM D2270	-	175
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-30

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Ψάχνετε το κατάλληλο
λιπαντικό για το όχημά σας;
Κάντε κλικ εδώ για το
Οδηγός πετρελαίου ROWE.