

HIGHTEC NATSYNC® GS 150 PLUS

Βιομηχανικό λάδι σασμάν υψηλής απόδοσης που σέβεται το περιβάλλον με εξαιρετικό δυναμικό εξοικόνησης ενέργειας. Οικονομικό και φιλικό στο περιβάλλον.

Περιγραφή



Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.93
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	22,5
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	150
Viscosity index	ASTM D2270	-	178
Foaming behaviour at 24°C	ASTM D 892	ml/ml	10/0
Foaming behaviour at 93.5°C	ASTM D 892	ml/ml	15/0
Foaming behaviour at 24°C to 93.5°C	ASTM D 892	ml/ml	10/0
Biodegradability	OECD 301 B	%	>60
Renewable Resource Content		%	>50
VKA welding force	DIN 51 350/4	N	3400
FZG A/8.3/90 (min)	DIN 51354/2	SKS	>12
Flash point COC	DIN ISO 2592	°C	220

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Ψάχνετε το κατάλληλο
λιπαντικό για το όχημά σας;
Κάντε κλικ εδώ για το
Οδηγός πετρελαίου ROWE.