ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

ROWE®

HIGHTEC SUNLUB® GREASEGUARD Ca-EP 2 ECO

Λιπαντικό υψηλής απόδοσης με βάση το ασβέστιο, με συνθετικά βασικά έλαια και εξαιρετικές ιδιότητες EP (Extreme Pressure), ιδανικό για χρήση σε ρουλεμάν και ολισθαίνοντα έδρανα.

Περιγραφή

Το HIGHTEC SUNLUB® GREASEGUARD Ca-EP 2 ECO είναι ένα λιπαντικό υψηλής ποιότητας, παρασκευασμένο από επιλεγμένα συνθετικά βασικά έλαια και πυκνωτικά ασβεστίου, το οποίο διακρίνεται για την εξαιρετική του δράση EP (Extreme Pressure) και την αξιόπιστη αντιδιαβρωτική προστασία που προσφέρει.

Το βασικό έλαιο (ποσοστό >80%) είναι βιοαποικοδομήσιμο σε ποσοστό >60% σύμφωνα με το πρότυπο OECD 301 B. Τα πρόσθετα που περιέχει εξαιρούνται από αυτή την αξιολόγηση της βιοαποικοδομησιμότητας.

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu
NL/027/011

Χρήση

Το HIGHTEC SUNLUB® GREASEGUARD Ca-EP 2 ECO χρησιμοποιείται για τη λίπανση ρουλεμάν και ολισθαίνων εδράνων που υπόκεινται σε υψηλές πιέσεις. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για την πολυλειτουργική λίπανση οχημάτων, μηχανημάτων υδάτινης διαχείρισης, δασοκομίας, βιομηχανικών και κατασκευαστικών μηχανημάτων.

Εγκρίσεις

- EU Ecolabel NL/027/011

Προδιαγραφές

- DIN 51 502/51 825: KP 2 G-40
- T[°C]: -40 ... +110
- T[°F]: -40 ... +230

Πλεονεκτήματα

- Ποσοστό βασικού ελαίου >80% σύμφωνα με το πρότυπο OECD 301B, >60% βιοαποικοδομήσιμο. Εξαιρούνται τα πρόσθετα.
- Πρώτης τάξεως τύπος λιπαντικού με πολυλειτουργική χρήση σε ρουλεμάν και ολισθαίνοντα έδρανα
- Πολύ καλές ιδιότητες προστασίας από τη φθορά
- Πολύ υψηλή αντοχή στη συμπίεση
- Ανθεκτικό στην οξείδωση
- Πολύ καλή ικανότητα απορρόφησης πίεσης
- Καλή αντιδιαβρωτική προστασία
- πολύ καλή αντοχή στο νερό
- καλή πρόσφυση

Υποδείξεις

- Οι ελάχιστες αποθέσεις ελαίου οφείλονται στις ιδιότητες του προϊόντος και είναι ακίνδυνες. Σε κάποιο βαθμό είναι επιθυμητές για τη διασφάλιση της λίπανσης και δεν αποτελούν ένδειξη κακής ποιότητας του προϊόντος. Οι αποθέσεις μπορούν να αναμειχθούν ομοιογενώς με εκτεταμένη ανάδευση.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Ψάχνετε το κατάλληλο λιπαντικό για το όχημά σας;
Κάντε κλικ εδώ για το Οδηγός πετρελαίου ROWE.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

ROWE®

Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Corrosion effect on copper	DIN 51 811	Grad	1-120
Color		visual	gelblich
Density at 20 °C	ASTM D1122	g/ml	1
Classification	DIN 51 502	-	KP 2 G-40
Worked penetration	DIN ISO 2137	0,1 mm	270-290
Dropping point	DIN ISO 2176	°C	140
Usage temperature		°C	-40 bis +110
Thickener type	-	-	Calcium
VKA welding force	DIN 51 350/4	N	2800
Resistance to water	DIN 51 807/1	-	1-90
Base oil viscosity, 40 ° C	ASTM D-7042	mm²/s	120

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Ψάχνετε το κατάλληλο λιπαντικό για το όχημά σας;
Κάντε κλικ εδώ για το Οδηγός πετρελαίου ROWE.