

## HIGHTEC SUNLUB® CUT 46P

Λάδι επεξεργασίας μετάλλου υψηλής αντοχής που σέβεται το περιβάλλον. Δεν αναμιγνύεται με νερό. Για ήπια έως μεγάλη καταπόνηση. Το H1 καταχωρείται ως κατάλληλο για χρήση στον τομέα των τροφίμων. Οικονομικό και φιλικό στο περιβάλλον.

### Περιγραφή



## Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.92
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	46
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	230
Biodegradability	OECD 301 B	%	>60
Renewable Resource Content		%	>50
VKA welding force	DIN 51 350/4	N	2400
Brugger	DIN 51 347 / 2	N/mm <sup>2</sup>	50

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

