

HIGHTEC SUNLUB® FORM 10

Λάδι παραμόρφωσης που σέβεται το περιβάλλον χωρίς να αφήνει υπολείμματα. Για διαδικασίες παραμόρφωσης εύκολου επιπέδου έως μέσης πίεσης. Το H1 καταχωρείται ως κατάλληλο για χρήση στον τομέα των τροφίμων. Οικονομικό και φιλικό στο περιβάλλον.

Περιγραφή



Εγκρίσεις

- EU Ecolabel NL/027/011
- H1 Registered



Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

| Χαρακτηριστικό | Μέθοδος | Μονάδα | Τιμή |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------|------|
| Density at 15 °C | ASTM D-7042 | g/ml | 0.91 |
| Kinematic viscosity KV 40 | ASTM D-7042 | mm ² /s | 10 |
| Viscosity index | ASTM D2270 | - | >170 |
| Flash point | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C | >200 |
| Biodegradability | OECD 301 B | % | >60 |
| Renewable Resource Content | | % | >50 |
| VKA welding force | DIN 51 350/4 | N | 3000 |
| Brugger | DIN 51 347 / 2 | N/mm ² | 60 |

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rowe-oil.com).

