

HIGHTEC SUNLUB® CUT 22 ECO

Λιπαντικό ψύξης υψηλής απόδοσης για κατεργασία με κοπτικά εργαλεία, με βάση βασικά έλαια υψηλής ποιότητας. Έχει βραβευτεί με το Οικολογικό Σήμα της ΕΕ.

Περιγραφή

Το HIGHTEC SUNLUB® CUT 22 ECO παρασκευάζεται αποκλειστικά με βάση βασικά έλαια υψηλής ποιότητας. Το HIGHTEC SUNLUB® CUT 22 ECO περιέχει πρόσθετα που προσφέρουν τόσο λιπαντική δράση όσο και αντιδιαβρωτική προστασία, καθώς και ειδικά δραστικά συστατικά EP, τα οποία βελτιώνουν την αντοχή στην πίεση.

Σε σύγκριση με τα κλασικά λιπαντικά κατεργασίας με βάση το ορυκτέλαιο, το HIGHTEC SUNLUB® CUT 22 ECO χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα χαμηλή τάση εξάτμισης και ψεκασμού, καθώς και εξαιρετικά χαμηλή τάση αφρισμού.



Χρήση

Το HIGHTEC SUNLUB® CUT 22 ECO χρησιμοποιείται αδιάλυτο και μπορεί να εφαρμοστεί με όλα τα συνήθη συστήματα εφαρμογής.

Το HIGHTEC SUNLUB® CUT 22 ECO είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για κατεργασία με αφαίρεση υλικού, διάτρηση, τórνευση, φρεζάρισμα, κοπή σπειρωμάτων, εκκένωση και λείανση.

Το HIGHTEC SUNLUB® CUT 22 ECO έχει γενική χρήση σε χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, χυτοσίδηρο, αλουμίνιο και μη σιδηρούχα μέταλλα.

Εγκρίσεις

- EU Ecolabel NL/027/011

Πλεονεκτήματα

- Βραβευμένο με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (ECOLABEL)
- ευρύ φάσμα εφαρμογών
- Υψηλή απόδοση
- Καλές ιδιότητες ψύξης και διαβροχής
- Χαμηλή τάση εξάτμισης
- Καλή αντιδιαβρωτική προστασία
- καλή ποιότητα επιφανείας και διαστατική σταθερότητα
- καλή δράση έκπλυσης
- αναστολή διάβρωσης από μη σιδηρούχα μέταλλα



Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.906
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	5,2
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	22
Viscosity index	ASTM D2270	-	179
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>220
Corrosion effect on copper	DIN 51 811	Grad	1a

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Ψάχνετε το κατάλληλο
λιπαντικό για το όχημά σας;
Κάντε κλικ εδώ για το
Οδηγός πετρελαίου ROWE.