

## HIGHTEC SUNLUB® FORM 150P

Λιπαντικό παραμόρφωσης που σέβεται το περιβάλλον. Σε βάση τεχνολογίας High-Oleic. Το εναλλακτικό στα λάδια παραμόρφωσης υψηλής αντοχής χωρίς χλώριο.

### Περιγραφή



## Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.92
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	150
Viscosity index	ASTM D2270	-	>170
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	240
Biodegradability	OECD 301 B	%	>60
Renewable Resource Content		%	>50
VKA welding force	DIN 51 350/4	N	5000
Brugger	DIN 51 347 / 2	N/mm <sup>2</sup>	70

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH  
Langgewann 101, D-67547 Worms



Ψάχνετε το κατάλληλο  
λιπαντικό για το όχημά σας;  
Κάντε κλικ εδώ για το  
Οδηγός πετρελαίου ROWE.