

HIGHTEC SUNLUB® FORM 150 ECO

Βιολογικό λιπαντικό υψηλής απόδοσης για μονάδες πρεσαρίσματος. Για βαθιά κοίλανση και πολυφασική διαμόρφωση. Βραβευμένο με το Οικολογικό Σήμα της ΕΕ

Περιγραφή

Το HIGHTEC SUNLUB® FORM 150 ECO είναι ένα λιπαντικό διαμόρφωσης με βάση εστέρες, μη αναμίξιμο με νερό. Η χρήση συνθετικών βασικών ελαίων εγγυάται πολύ καλές ιδιότητες EP, χάρη στην πολική δομή τους. Το HIGHTEC SUNLUB® FORM 150 ECO είναι κατάλληλο για έλξη και βαθιά έλξη όλων των ποιοτήτων λαμαρίνας με μέτριους έως υψηλούς βαθμούς διαμόρφωσης. Το HIGHTEC SUNLUB® FORM 150 ECO μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για γαλβανισμένες λαμαρίνες ή αλουμίνιο.



Χρήση

Το HIGHTEC SUNLUB® FORM 150 ECO μπορεί να χρησιμοποιηθεί αδιάλυτο με όλα τα συνήθη συστήματα λίπανσης. Το στρώμα ελαίου που παραμένει στην επιφάνεια προστατεύει αποτελεσματικά το τεμάχιο από τη διάβρωση κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης. Τα κατασκευασμένα εξαρτήματα καθαρίζονται καλύτερα με ένα υδατικό αλκαλικό καθαριστικό.

Εγκρίσεις

- EU Ecolabel NL/027/011

Πλεονεκτήματα

- Βραβευμένο με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (ECOLABEL)
- Συμβατό με τα συνήθη αντιδιαβρωτικά λάδια και τα προλιπαντικά των χαλυβουργείων
- Καλή πρόσφυση στην επιφάνεια
- Εύκολη εφαρμογή
- Πολύ καλή απόδοση έλξης
- Εξαιρετική προστασία από τη φθορά
- προσωρινή αντιδιαβρωτική προστασία

Υποδείξεις

- Το HIGHTEC SUNLUB® FORM 150 ECO μπορεί να αποθηκευτεί στην αρχική κλειστή συσκευασία του σε θερμοκρασίες από +5 °C έως +40 °C για διάστημα έως και 48 μηνών.



Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.93
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	22,3
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	150
Viscosity index	ASTM D2270	-	175
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>260°C
Renewable Resource Content		%	>50

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Ψάχνετε το κατάλληλο
λιπαντικό για το όχημά σας;
Κάντε κλικ εδώ για το
Οδηγός πετρελαίου ROWE.