

HIGHTEC GREASEGUARD CLS 00/000

Υγρό γράσο υψηλής ποιότητας σε βάση ορυκτέλαιου, ανθεκτικό στη γήρανση σε βάση σάπωνα λιθίου με εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία και πρόσθετα υψηλής πίεσης που περιορίζουν τη φθορά, NLGI 00/000. Προτείνεται για χρήση σε εγκαταστάσεις κεντρικής λίπανσης. Όρια χρήσης θερμοκρασίας -50 °C έως +120 °C.

Περιγραφή

Ποιοτικά ισότιμο κατά το δίκαιο ΕΕ σύμφωνα με

- DIN 51 502/51 826: GP 00/000 K-50
- T[°C]: -50 ... +120
- T[°F]: -58 ... +248

Επιπλέον αυτό το προϊόν συνιστάται, όταν απαιτούνται οι παρακάτω προδιαγραφές πλήρωσης

- MB 264.0
- MAN 283 Li-P00
- Willy Vogel
- Lincoln
- Tecalemit



Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Corrosion effect on copper	DIN 51 811	Grad	1-100
Color		visual	grün / green
Classification	ISO 6743-9	-	ISO-L-X-ECEB00/000
NLGI-class	DIN 51 818	-	00/000
Worked penetration	DIN ISO 2137	0,1 mm	400 - 460
Dropping point	DIN ISO 2176	°C	> 160
Usage temperature		°F	-58 bis +248
Thickener type	-	-	Lithium
VKA welding force	DIN 51 350/4	N	2000
Resistance to water	DIN 51 807/1	-	1-90
ProductCharacteristics.grundvisko-40	-	-	45

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rowe-oil.com).

