

HIGHTEC RACING GREASEGUARD RLF 2

Γράσο ρουλεμάν ειδικά σχεδιασμένο για ρουλεμάν που υποβάλλονται σε μηχανική καταπόνηση κατά τη χρήση σε αγώνες. Αυτό το γράσο είναι πολύ ανθεκτικό στη θερμοκρασία, την πίεση και διακρίνεται από την άψογη συμπεριφορά του σε πίεση και θερμοκρασία και την εξαιρετική του αποτελεσματικότητα λίπανσης ακόμα και κάτω από τις πιο υψηλές καταπονήσεις.

Περιγραφή

Ποιοτικά ισότιμο κατά το δίκαιο ΕΕ σύμφωνα με

- DIN 51 502/51 825: KP 2 P-30
- T[°C]: -30 ... +160
- T[°F]: -22 ... +320



Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Corrosion effect on copper	DIN 51 811	Grad	1-120
Color		visual	hellbraun / light brown
Classification	ISO 6743-9	-	ISO-L-X-CEEB2
NLGI-class	DIN 51 818	-	2
Worked penetration	DIN ISO 2137	0,1 mm	265 - 295
Dropping point	DIN ISO 2176	°C	> 250
Usage temperature		°C	-30 bis +160
Thickener type	-	-	Li-Komplex
VKA welding force	DIN 51 350/4	N	2600
Corrosion protection	DIN 51 802	Korrosionsgrad	0-0
Resistance to water	DIN 51 807/1	-	1-90
ProductCharacteristics.grundvisko-40	-	-	100
Oil separation, 7d/40°C	DIN 51 817	%	1 - 3

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rowe-oil.com).

