

HIGHTEC FORM SSU 1

Εξατμιζόμενο λάδι διαμόρφωσης υλικών γενικής χρήσης για το πρεσάρισμα, τη διακόρευση και την τάνυση υλικών από χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο και μη σιδηρούχα μέταλλα.

Περιγραφή



Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.792
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	63
Kinematic viscosity KV 20	ASTM D-7042	mm ² /s	1,88

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rowe-oil.com).

