

HIGHTEC FORM NPS 45

Λιπαντικό παραμόρφωσης χαμηλού ιξώδους με πολύ υψηλή απόδοση EP. Κατάλληλο λόγω των πολύ έντονα πολικών συστατικών του και του πολύ αναθετικού στην πίεση φιλμ λίπανσης για διαδικασίες παραμόρφωσης ήπιας έως μέσης πίεσης.

Περιγραφή



Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.91
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	45
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	160
Color		visual	brown
VKA welding force	DIN 51 350/4	N	8500
Copper corrosion 100 A3	DIN 51759	Ranking	4

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rowe-oil.com).

