

HIGHTEC FORM NDS 185

Λιπαντικό παραμόρφωσης μέσου ιξώδους με πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε δραστικές ουσίες και εξαιρετική ιδιότητα πρόσφυσης. Διευκολύνει, κατά περίπτωση, την εφαρμογή μέσω επεξεργασίας που περιέχουν χλώριο.

Περιγραφή



Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.96
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	185,0
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 170
Color		visual	braun / brown

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rowe-oil.com).

