

HIGHTEC COOL MMU 2

Λιπαντικό ψύξης που αναμιγνύεται με νερό σε βάση ορυκτέλαιου (χωρίς βόριο) με χαρακτήρα γενικής χρήσης για ήπιες έως μέτριες καταπονήσεις. Δεν περιέχει δευτερεύουσες αλκυλαμίνες/αλκυλαμίδιο, ανταποκρίνεται σε TRGS 611.

Περιγραφή



Ψάχνετε το κατάλληλο
λιπαντικό για το όχημά σας;
Κάντε κλικ εδώ για το
Οδηγός πετρελαίου ROWE.

Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.951
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	35
Density at 20 °C	ASTM D1122	g/ml	0.951
Refractometer factor	-	-	1
Color of the emulsion		visual	milchig-opak
Mineral oil content		wt-%	40 - 48
pH of a 5% emulsion	DIN 51369	-	8,9
Corrosion protection (chip test) grade 0	DIN 51360/2	%	5

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος όποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rowe-oil.com).

