

HIGHTEC WMC 2000 S

Ψυκτικό λιπαντικό με υδατική βάση, χωρίς ορυκτέλαια και πλήρως συνθετικό που προτιμάται στις εργασίες λείανσης χυτοσίδηρου και χαλύβων. Κατάλληλο επίσης για κράματα αλουμινίου και μη σιδηρούχα μέταλλα.

Περιγραφή



Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Kinematic viscosity KV 20	ASTM D-7042	mm ² /s	36
Density at 20 °C	ASTM D1122	g/ml	1.068
Refractometer factor	-	-	1,4
Color of the emulsion	-	visual	translucent
pH of a 5% emulsion	DIN 51369	-	9,2
Corrosion protection (chip test) grade 0	DIN 51360/2	%	3
pH of a 10% emulsion	DIN 51369	-	9,3
pH of a 2% emulsion	-	-	9,0

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rowe-oil.com).

