

## HIGHTEC SYNT RSi SAE 5W-40

Aceite multifuncional de alto rendimiento para motor, especialmente desarrollado para turismos modernos con motores Otto o diésel, con y sin turbosobrealimentación.

### Descripción

HIGHTEC SYNT RSi SAE 5W-40 es un aceite de alto rendimiento para motor, elaborado a base de aceites de síntesis HC, que posee un campo de aplicaciones ampliado. Su elevado nivel de rendimiento se desprende del efecto conjunto de los aceites base selectos y los modernos aditivos.

### Aplicación

HIGHTEC SYNT RSi SAE 5W-40 ha sido especialmente desarrollado para cubrir las necesidades de los vehículos modernos de gasolina y diésel. Es ideal para vehículos con motores Otto y diésel, con y sin turbosobrealimentación, y se utiliza en vehículos sin prolongación del intervalo de mantenimiento. Su moderno concepto hace posible una amplia gama de aplicaciones y garantiza el funcionamiento seguro en cualquier estado de servicio.

### Autorizaciones

- MB-Freigabe 229.3/226.5
- Porsche A40
- VW 502 00/505 00

### La calidad de este producto cumple las directivas de la UE

- ACEA A3/B4
- API SN
- Renault RN 0700/0710

### Además, este producto se recomienda cuando se requieren las siguientes instrucciones de llenado

- API CF
- PSA B71 2296
- Opel GM-LL-A-025/GM-LL-B-025

### Ventajas

- variedad de racionalización de primera clase con aplicación multifuncional en motores diésel y gasolina de diferentes marcas
- ideal para motores turbo
- evita confiablemente la adhesión, formación de pigmentos y coquización de cilindros, pistones, válvulas y turbosobrealimentadores
- funcionamiento seguro durante todo el año gracias al excelente comportamiento de la viscosidad respecto a la temperatura y la elevada estabilidad al cizallamiento
- buenas propiedades para el arranque en frío y la lubricación rápida del motor
- alta protección antioxidante gracias a aceites de síntesis HC y aditivos especiales
- protección fiable contra la "herrumbre/lodo negro"
- función perfecta de los taqués hidráulicos (compensación hidráulica del juego de válvulas)
- consumo de aceite bajo debido a la prácticamente inexistente pérdida por evaporación
- mezclable y compatible con aceites para motor convencionales y sintéticos. Si bien, para agotar todas las ventajas de HIGHTEC SYNT RSi SAE 5W-40 se recomienda realizar un cambio de aceite completo.



# INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

# ROWE®

## Valores característicos típicos

Propiedad	Método	Unidad	Valor
Densidad a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.852
Viscosidad cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	14,2
Viscosidad cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	86,0
Índice de viscosidad	ASTM D2270	-	174
Punto de inflamabilidad	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	236
Punto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	6100 @ -30
Índice de base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,1
HTHS	ASTM D4683	mPas	4,0
Índice de acidez	mgKOH/g	-	< 1

Estos valores característicos son típicos de una producción actual. Los datos no garantizan las propiedades ni la idoneidad para una aplicación específica. El destinatario de nuestros productos debe respetar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes relativas a la manipulación y el uso de los productos. Los productos ROWE están en continuo desarrollo. Por lo tanto, ROWE se reserva el derecho a modificar todos los datos técnicos de esta información de producto en cualquier momento y sin previo aviso. Nuestras Condiciones Generales de Entrega y Pago actuales ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) se aplican a todas las entregas.

