

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

ROWE®

HIGHTEC POWER BOAT 2-T

Aceite para motores de dos tiempos de alto rendimiento, para motores de dos tiempos en motores PWC y fueraborda. Excelente para motores con carburador y motores de inyección directa.

Descripción

La calidad de este producto cumple las directivas de la UE

- API TC
- NMMA TC-W 3



INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

ROWE®

Tabla de mezclas

Relación de mezcla	Aceite para motores de 2 tiempos	Gasolina
1:50	20 ml	1 l
1:33	30 ml	1 l
1:25	40 ml	1 l
1:20	50 ml	1 l
1:50	100 ml	5 l
1:33	150 ml	5 l
1:25	200 ml	5 l
1:20	250 ml	5 l

Valores característicos típicos

Propiedad	Método	Unidad	Valor
Densidad a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.87
Viscosidad cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	7,1
Viscosidad cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	50,7
Índice de viscosidad	ASTM D2270	-	133
Punto de inflamabilidad	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	142
Punto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-35
Índice de base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	4,2
Color	visuell	-	blau / blue

Estos valores característicos son típicos de una producción actual. Los datos no garantizan las propiedades ni la idoneidad para una aplicación específica. El destinatario de nuestros productos debe respetar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes relativas a la manipulación y el uso de los productos. Los productos ROWE están en continuo desarrollo. Por lo tanto, ROWE se reserva el derecho a modificar todos los datos técnicos de esta información de producto en cualquier momento y sin previo aviso. Nuestras Condiciones Generales de Entrega y Pago actuales (www.rowe-oil.com) se aplican a todas las entregas.

