

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

ROWE®

HIGHTEC SYNT RS HC-B SAE 5W-30

Moderno aceite multigrado de baja viscosidad para motor a base de síntesis HC. Aplicable en motores de gasolina y diésel de turismos con y sin turbosobrealimentación.

Descripción

Autorizaciones

- BMW Longlife-01
- MB-Freigabe 229.5
- VW 502 00/505 00

La calidad de este producto cumple las directivas de la UE

- ACEA A3/B4
- API SL
- MB 229.3/226.5
- Renault RN 0700/0710

Además, este producto se recomienda cuando se requieren las siguientes instrucciones de llenado

- API CF



INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

ROWE®

Valores característicos típicos

Propiedad	Método	Unidad	Valor
Densidad a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.853
Viscosidad cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	12
Viscosidad cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	71
Índice de viscosidad	ASTM D2270	-	166
Punto de inflamabilidad	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	238
Punto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	6020 @ -35
Índice de base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	12,25
HTHS	ASTM D4683	mPas	3,6
Noack	ASTM D5800	%	9,5

Estos valores característicos son típicos de una producción actual. Los datos no garantizan las propiedades ni la idoneidad para una aplicación específica. El destinatario de nuestros productos debe respetar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes relativas a la manipulación y el uso de los productos. Los productos ROWE están en continuo desarrollo. Por lo tanto, ROWE se reserva el derecho a modificar todos los datos técnicos de esta información de producto en cualquier momento y sin previo aviso. Nuestras Condiciones Generales de Entrega y Pago actuales (www.rowe-oil.com) se aplican a todas las entregas.

