

# INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

# ROWE®

## HIGHTEC MULTI SYNT DPF SAE 0W-30

Aceite de motor sintético de viscosidad multigrado con bajo desgaste de calidad. Ideal para motores de gasolina y diésel de turismos con y sin turbocompresor, incluido el filtro de partículas.

### Descripción

#### Autorizaciones

- BMW Longlife-04
- MB-Freigabe 229.52
- VW 504 00/507 00

#### La calidad de este producto cumple las directivas de la UE

- ACEA C3
- Porsche C30

#### Además, este producto se recomienda cuando se requieren las siguientes instrucciones de llenado

- VW 503 00/506 00



# INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

# ROWE®

## Valores característicos típicos

Propiedad	Método	Unidad	Valor
Densidad a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.843
Viscosidad cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	11,8
Viscosidad cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	60,0
Índice de viscosidad	ASTM D2270	-	197
Punto de inflamabilidad	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	234
Punto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-39
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5800 @ -35
Índice de base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,0
HTHS	ASTM D4683	mPas	3,6

Estos valores característicos son típicos de una producción actual. Los datos no garantizan las propiedades ni la idoneidad para una aplicación específica. El destinatario de nuestros productos debe respetar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes relativas a la manipulación y el uso de los productos. Los productos ROWE están en continuo desarrollo. Por lo tanto, ROWE se reserva el derecho a modificar todos los datos técnicos de esta información de producto en cualquier momento y sin previo aviso. Nuestras Condiciones Generales de Entrega y Pago actuales ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) se aplican a todas las entregas.

