

## HIGHTEC TURBO HD SAE 20W-50 PLUS

Aceite multigrado para motor SHPD de alta calidad a base de aceite mineral para parques móviles mixtos.

### Descripción

La calidad de este producto cumple las directivas de la UE

- ACEA E7
- ACEA A3/B4
- API SL/CI-4
- GLOBAL DHD-1
- JASO DH-1
- Deutz DQC II-10
- Detroit Diesel DDC93K215
- MB 228.3

Además, este producto se recomienda cuando se requieren las siguientes instrucciones de llenado

- Allison C-4
- CAT ECF-1-a
- Cummins CES 20071/-72/-75/-76/-77/-78
- Deutz DQC III-05
- Mack EO-M PLUS/EO-N
- MAN M 3275
- MB 229.1
- MTU Type 2
- Renault RLD-2
- Volvo VDS-3



# INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

# ROWE®

## Valores característicos típicos

Propiedad	Método	Unidad	Valor
Densidad a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.881
Viscosidad cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	19
Viscosidad cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	158
Índice de viscosidad	ASTM D2270	-	141
Punto de inflamabilidad	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	250
Punto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-24
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5400 @ -15
Índice de base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,2

Estos valores característicos son típicos de una producción actual. Los datos no garantizan las propiedades ni la idoneidad para una aplicación específica. El destinatario de nuestros productos debe respetar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes relativas a la manipulación y el uso de los productos. Los productos ROWE están en continuo desarrollo. Por lo tanto, ROWE se reserva el derecho a modificar todos los datos técnicos de esta información de producto en cualquier momento y sin previo aviso. Nuestras Condiciones Generales de Entrega y Pago actuales ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) se aplican a todas las entregas.

