

# INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

# ROWE®

## HIGHTEC VINTAGE SAE 30 MILD LEGIERT

Aceite monogrado para motor de aleación suave para vehículos de época y clásicos a base de aceites base minerales.

### Descripción

La calidad de este producto cumple las directivas de la UE

- API SF/CD



# INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

# ROWE®

## Valores característicos típicos

Propiedad	Método	Unidad	Valor
Densidad a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,88
Viscosidad cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	11,1
Viscosidad cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	94,7
Índice de viscosidad	ASTM D2270	-	103
Punto de inflamabilidad	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	256
Punto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-22
Índice de base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	6,1
Contenido de zinc	ppm Zn	-	1000

Estos valores característicos son típicos de una producción actual. Los datos no garantizan las propiedades ni la idoneidad para una aplicación específica. El destinatario de nuestros productos debe respetar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes relativas a la manipulación y el uso de los productos. Los productos ROWE están en continuo desarrollo. Por lo tanto, ROWE se reserva el derecho a modificar todos los datos técnicos de esta información de producto en cualquier momento y sin previo aviso. Nuestras Condiciones Generales de Entrega y Pago actuales ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) se aplican a todas las entregas.

