

HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 5W-30 MULTI-LA

Moderno aceite para motor diésel (UHPD) low-ash a base de aceites de síntesis HC y PAO's (polialfaolefinas) completamente sintéticos. Desarrollado y adaptado a sistemas de filtros de partículas para vehículos industriales según las especificaciones del fabricante.

Descripción

Autorizaciones

- DTFR 15C110 (ex. MB 228.51)/DTFR 15C100 (ex. MB 228.31)
- MAN M3677

La calidad de este producto cumple las directivas de la UE

- ACEA E6,E7,E8,E9,E11
- API CK-4/SN
- Caterpillar ECF-3
- Cummins 20086
- Detroit Diesel 93K222
- Deutz DQC IV-18 LA
- DTFR 15C120 (ex. MB 228.52)
- Ford WSS-M2C213-A1
- JASO DH-2
- Mack EOS-4.5
- MAN M 3775
- MTU Type 3.1
- Renault RLD-3
- Scania LDF-4
- Volvo VDS-4.5

Además, este producto se recomienda cuando se requieran las siguientes instrucciones de llenado

- Cummins CES 20081
- Detroit Diesel 93K218
- Ford WSS-M2C171-E
- Mack EO-O PP
- MAN M3271-1/M3275/M3477/M3575
- Renault RLD-2/RGD/RXD
- Scania Low Ash
- Volvo VDS-4/VDS-3



INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

ROWE®

Valores característicos típicos

Propiedad	Método	Unidad	Valor
Densidad a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.853
Viscosidad cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	11,7
Viscosidad cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	70,2
Índice de viscosidad	ASTM D2270	-	163
Punto de inflamabilidad	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	222
Punto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-38
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	6550 @ -30
Índice de base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,0
HTHS	ASTM D4683	mPas	3,5
Ceniza sulfatada	ASTM D874	% en peso	≤ 1

Estos valores característicos son típicos de una producción actual. Los datos no garantizan las propiedades ni la idoneidad para una aplicación específica. El destinatario de nuestros productos debe respetar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes relativas a la manipulación y el uso de los productos. Los productos ROWE están en continuo desarrollo. Por lo tanto, ROWE se reserva el derecho a modificar todos los datos técnicos de esta información de producto en cualquier momento y sin previo aviso. Nuestras Condiciones Generales de Entrega y Pago actuales (www.rowe-oil.com) se aplican a todas las entregas.

