

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

ROWE[®]

HIGHTEC SYNT RS SAE 0W-30 HC-C2

Aceite de motor de marcha suave multigrado sintético de primera clase para motores diésel o de gasolina de automóviles con o sin turbocompresor. Ideal para usarlo en vehículos con sistemas de filtros de partículas diésel conforme a las especificaciones del fabricante.

Descripción

La calidad de este producto cumple las directivas de la UE

- ACEA C2
- PSA B71 2312

Además, este producto se recomienda cuando se requieren las siguientes instrucciones de llenado

- Fiat 9.55535-DS1/GS1
- Iveco 18-1811 SC1 LV



INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

ROWE®

Valores característicos típicos

Propiedad	Método	Unidad	Valor
Densidad a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.846
Viscosidad cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	10
Viscosidad cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	53
Índice de viscosidad	ASTM D2270	-	178
Punto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-39
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5970 @ -35
Índice de base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,1

Estos valores característicos son típicos de una producción actual. Los datos no garantizan las propiedades ni la idoneidad para una aplicación específica. El destinatario de nuestros productos debe respetar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes relativas a la manipulación y el uso de los productos. Los productos ROWE están en continuo desarrollo. Por lo tanto, ROWE se reserva el derecho a modificar todos los datos técnicos de esta información de producto en cualquier momento y sin previo aviso. Nuestras Condiciones Generales de Entrega y Pago actuales (www.rowe-oil.com) se aplican a todas las entregas.

