

# INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

# ROWE®

## HIGHTEC MARINE POWER HFO 50 SAE 30

Aceite multifunción para émbolos buzos de motores diésel de velocidad media, con altos niveles de carga, y operados con fuelóleo pesado.

### Descripción

La calidad de este producto cumple las directivas de la UE

- API CF
- Caterpillar
- Daihatsu
- MAN Diesel
- MAN Turbo
- Wärtsilä
- Yanmar



# INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

# ROWE®

## Valores característicos típicos

Propiedad	Método	Unidad	Valor
Densidad a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	1
Viscosidad cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	12
Viscosidad cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	107
Índice de viscosidad	ASTM D2270	-	101
Punto de inflamabilidad	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	215
Índice de base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	50

Estos valores característicos son típicos de una producción actual. Los datos no garantizan las propiedades ni la idoneidad para una aplicación específica. El destinatario de nuestros productos debe respetar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes relativas a la manipulación y el uso de los productos. Los productos ROWE están en continuo desarrollo. Por lo tanto, ROWE se reserva el derecho a modificar todos los datos técnicos de esta información de producto en cualquier momento y sin previo aviso. Nuestras Condiciones Generales de Entrega y Pago actuales ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) se aplican a todas las entregas.

