

## HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 10W-30 HCK-LA

Aceite para motor SHPD multigrado, de alta calidad y alta lubricación, a base de aceite hidroprocesado. Desarrollado y perfeccionado en sistemas de filtro de partículas para vehículos industriales, según lo dispuesto por el fabricante.

### Descripción

#### Autorizaciones

- Mack EOS-4.5
- MB-Freigabe 228.31
- Renault VI RLD-3
- Volvo VDS-4.5

#### La calidad de este producto cumple las directivas de la UE

- API CK-4
- ACEA E7,E9
- JASO DH-2
- Caterpillar ECF-3
- Cummins 20086
- DAF PSQL 2.1 E
- Detroit Diesel 93K222
- Deutz DQC III-10 LA
- MAN M 3275/M 3575

#### Además, este producto se recomienda cuando se requieren las siguientes instrucciones de llenado

- Ford WSS-M2C171-F1
- MAN M 3775
- MTU Type 2.1



# INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

# ROWE®

## Valores característicos típicos

Propiedad	Método	Unidad	Valor
Densidad a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,87
Viscosidad cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	12,0
Viscosidad cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	83,45
Índice de viscosidad	ASTM D2270	-	138
Punto de inflamabilidad	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	225
Punto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	6600 @ -25
Índice de base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,1
HTHS	ASTM D4683	mPas	3,5

Estos valores característicos son típicos de una producción actual. Los datos no garantizan las propiedades ni la idoneidad para una aplicación específica. El destinatario de nuestros productos debe respetar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes relativas a la manipulación y el uso de los productos. Los productos ROWE están en continuo desarrollo. Por lo tanto, ROWE se reserva el derecho a modificar todos los datos técnicos de esta información de producto en cualquier momento y sin previo aviso. Nuestras Condiciones Generales de Entrega y Pago actuales ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) se aplican a todas las entregas.

