

HIGHTEC MULTI SYNT RSS SAE 0W-20

Descripción

Aceite de motor sintético de viscosidad multigrado con bajo desgaste de calidad. Ideal para motores de gasolina y diésel de turismos con y sin turbocompresor, incluido el filtro de partículas.



Especificaciones

- ACEA C5
- API SP
- Fiat 9.55535-DM1
- PSA B71 2010

Valores característicos típicos

Propiedad	Método	Unidad	Valor
Densidad a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.845
Viscosidad cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	8,4
Viscosidad cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	45,9
Índice de viscosidad	ASTM D2270	-	161
Punto de inflamabilidad	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>230
Punto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-42
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5700 @ -35
HTHS	ASTM D4683	mPas	2,7

Estos valores característicos son típicos de una producción actual. Los datos no garantizan las propiedades ni la idoneidad para una aplicación específica. El destinatario de nuestros productos debe respetar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes relativas a la manipulación y el uso de los productos. Los productos ROWE están en continuo desarrollo. Por lo tanto, ROWE se reserva el derecho a modificar todos los datos técnicos de esta información de producto en cualquier momento y sin previo aviso. Nuestras Condiciones Generales de Entrega y Pago actuales (www.rowe-oil.com) se aplican a todas las entregas.