

# INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

ROWE®

## HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 13 READY-MIX -40 °C

### Descripción

Refrigerante de alta calidad, larga duración y listo para el uso, con base de monoetilenglicol y glicerina, ofrece alta protección contra la corrosión y las heladas. No contiene nitrito, aminas ni fosfato. Protección confiable para los motores de aluminio y de fundición. Color: magenta.

### Especificaciones

- ASTM D3306/D4985
- SAE J1034
- BS 6580
- VW TL 774-J (G13)

### Recomendaciones ROWE

- JIS K 2234



# INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

ROWE®

## Valores característicos típicos

Propiedad	Método	Unidad	Valor
Punto de enturbiamiento	ASTM D1177	°C / °F	-40 / -40

Estos valores característicos son típicos de una producción actual. Los datos no garantizan las propiedades ni la idoneidad para una aplicación específica. El destinatario de nuestros productos debe respetar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes relativas a la manipulación y el uso de los productos. Los productos ROWE están en continuo desarrollo. Por lo tanto, ROWE se reserva el derecho a modificar todos los datos técnicos de esta información de producto en cualquier momento y sin previo aviso. Nuestras Condiciones Generales de Entrega y Pago actuales ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) se aplican a todas las entregas.

