

HIGHTEC OIL LEAK STOP / ÖL-LECK-STOPP

Aditivo de aceite de motor. Regenera juntas de elastómero, plástico y goma utilizadas, endurecidas y quebradizas y les devuelve su elasticidad.

Descripción

HIGHTEC OIL LEAK STOP / ÖL-LECK-STOPP regenera las juntas de goma, elastómero y plástico y así reduce el consumo de aceite en anillos de obturación de ejes, juntas de tapas de válvulas y de vástagos de válvulas, así como en otras juntas.

Aplicación

HIGHTEC OIL LEAK STOP / ÖL-LECK-STOPP reduce el consumo de aceite generado por juntas quebradizas y agrietadas del motor. Añadir (Bezeichnung) al aceite del motor después del cambio de aceite y calentar el motor. El efecto del sellado comienza después de aprox. 700 - 1000 km. Para reducir los niveles de pérdida de aceite en el largo plazo, se deberá suministrar (Bezeichnung) de forma regular después de cada cambio de aceite.

Ventajas

- Reduce el humo azul en el escape
- Regenera y cuida las juntas de elastómero, plástico y goma
- Evita las manchas de aceite en cocheras, entradas y en la calle
- Reduce el consumo de aceite de motores de gasolina y diésel y, de este modo, protege el medio ambiente
- Adecuado para turbomotores, catalizadores y filtros de partículas diésel
- Puede evitar reparaciones costosas
- Sin necesidad de realizar trabajos de desmontaje
- Reduce el índice de ruidos del motor
- Compatible con todos los aceites de motor minerales y sintéticos de comercialización habitual

Notas

- HIGHTEC OIL LEAK STOP / ÖL-LECK-STOPP no puede reparar daños mecánicos. No resulta adecuado para el empleo en motocicletas con embrague en aceite con marcha en húmedo. Dosificación - Una lata (250 ml) es suficiente para 3 - 5 l de aceite de motor.

