

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

ROWE[®]

HIGHTEC HIGH PERFORMANCE GEAR OIL SAE 90

Aceite para engranajes de alto rendimiento especial para accionamientos de botes y fueraborda. Probado en accionamientos NXT Mercruiser y Bravo One XR en motores de compresores de más de 660 kW (900 PS). También ideal para accionamientos Volvo Penta y OMC.

Descripción



INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

ROWE®

Valores característicos típicos

Propiedad	Método	Unidad	Valor
Densidad a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.893
Viscosidad cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	14,0
Viscosidad cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	135,6
Índice de viscosidad	ASTM D2270	-	100
Punto de inflamabilidad	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	200
Punto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-16
Color	visuell	-	blaugrün /blue-green

Estos valores característicos son típicos de una producción actual. Los datos no garantizan las propiedades ni la idoneidad para una aplicación específica. El destinatario de nuestros productos debe respetar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes relativas a la manipulación y el uso de los productos. Los productos ROWE están en continuo desarrollo. Por lo tanto, ROWE se reserva el derecho a modificar todos los datos técnicos de esta información de producto en cualquier momento y sin previo aviso. Nuestras Condiciones Generales de Entrega y Pago actuales (www.rowe-oil.com) se aplican a todas las entregas.

