

# INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

# ROWE®

## HIGHTEC TOPGEAR FE SAE 75W-80 S

Aceite para cajas de cambio de alto rendimiento, completamente sintético, con viscosidad fría rebajada para conseguir una eficiencia del engranaje y un comportamiento de cambios en frío optimizados.

### Descripción

La calidad de este producto cumple las directivas de la UE

- API GL-4/5

Además, este producto se recomienda cuando se requieren las siguientes instrucciones de llenado

- BMW MTF LT-1/-2/-3/-4
- Fiat 9.55550-MZ2
- Ford WSS-M2C200-D2
- MB 235.10
- PSA 9730 A2/A8/B 71 2330
- Toyota JWS 227
- VW G009 317/G052 171/G52 178/G052 512/G052 532/G052 527/G052 726/G052 798/G055 726



# INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

# ROWE®

## Valores característicos típicos

Propiedad	Método	Unidad	Valor
Densidad a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.854
Viscosidad cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	9,2
Viscosidad cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	50,5
Índice de viscosidad	ASTM D2270	-	166
Punto de inflamabilidad	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	180
Punto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-44
HTHS	ASTM D4683	mPas	3,1

Estos valores característicos son típicos de una producción actual. Los datos no garantizan las propiedades ni la idoneidad para una aplicación específica. El destinatario de nuestros productos debe respetar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes relativas a la manipulación y el uso de los productos. Los productos ROWE están en continuo desarrollo. Por lo tanto, ROWE se reserva el derecho a modificar todos los datos técnicos de esta información de producto en cualquier momento y sin previo aviso. Nuestras Condiciones Generales de Entrega y Pago actuales ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) se aplican a todas las entregas.

