

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

ROWE®

HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-80 HC

Descripción

Aceite multigrado para engranajes, de alto rendimiento, a base de síntesis HC. Para cajas de cambio y puentes de transmisiones. Óptima protección al desgaste, garantiza el cambio fácil a bajas temperaturas. Ahorra carburante.

Especificaciones

- API GL-4
- MAN 341 Type Z4
- ZF TE-ML 01L, 02L, 13, 16K

Recomendaciones ROWE

- DAF
- Eaton Europe (300.000 km or 3 years)
- Iveco
- Renault (Note technique B0032/2 Annex 3)
- Volvo 97307
- ZF TE-ML 08, 24A



INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

ROWE®

Valores característicos típicos

| Propiedad | Método | Unidad | Valor |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------|
| Densidad a 15 °C | ASTM D-7042 | g/ml | 0.854 |
| Viscosidad cinemática KV 100 | ASTM D-7042 | mm ² /s | 9,4 |
| Viscosidad cinemática KV 40 | ASTM D-7042 | mm ² /s | 53,8 |
| Índice de viscosidad | ASTM D2270 | - | 159 |
| Punto de inflamabilidad | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C | > 220 |
| Punto de fluidez | ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 | °C | -33 |

Estos valores característicos son típicos de una producción actual. Los datos no garantizan las propiedades ni la idoneidad para una aplicación específica. El destinatario de nuestros productos debe respetar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes relativas a la manipulación y el uso de los productos. Los productos ROWE están en continuo desarrollo. Por lo tanto, ROWE se reserva el derecho a modificar todos los datos técnicos de esta información de producto en cualquier momento y sin previo aviso. Nuestras Condiciones Generales de Entrega y Pago actuales (www.rowe-oil.com) se aplican a todas las entregas.

