

HIGHTEC BIO HLP 46 S

Líquido hidráulico multigrado de alta calidad con base de éster (HEES), biodegradable (WGK 1), con aditivos para evitar la corrosión, el desgaste, el envejecimiento y la fricción. Aditivos EP de alta eficacia garantizan una excelente capacidad de absorción de la presión. Gracias al elevado índice de viscosidad, este producto tiene un excelente carácter multigrado.

Descripción

La calidad de este producto cumple las directivas de la UE

- ISO 15380



INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

ROWE®

Valores característicos típicos

Propiedad	Método	Unidad	Valor
Densidad a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.912
Viscosidad cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	9,2
Viscosidad cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	46
Índice de viscosidad	ASTM D2270	-	187
Punto de inflamabilidad	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>300
Punto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
Proporción de materias primas renovables		%	>70
FZG A/8.3/90 (min)	DIN 51354/2	SKS	>12

Estos valores característicos son típicos de una producción actual. Los datos no garantizan las propiedades ni la idoneidad para una aplicación específica. El destinatario de nuestros productos debe respetar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes relativas a la manipulación y el uso de los productos. Los productos ROWE están en continuo desarrollo. Por lo tanto, ROWE se reserva el derecho a modificar todos los datos técnicos de esta información de producto en cualquier momento y sin previo aviso. Nuestras Condiciones Generales de Entrega y Pago actuales (www.rowe-oil.com) se aplican a todas las entregas.

