## INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO



## **HIGHTEC VDL 46**

Aceite para compresores de alto rendimiento de base mineral para compresores de hélice y émbolo. Este producto tiene una buena capacidad desmulsificante y de separación de aire. Resistente al envejecimiento y al desgaste.

Descripción

La calidad de este producto cumple las directivas de la UE

• DIN 51 506 VDL



## INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO



## Valores característicos típicos

Propiedad	Método	Unidad	Valor
Densidad a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.876
Viscosidad cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	46
Índice de viscosidad	ASTM D2270	-	110
Punto de inflamabilidad	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>220
Punto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33

Estos valores característicos son típicos de una producción actual. Los datos no garantizan las propiedades ni la idoneidad para una aplicación específica. El destinatario de nuestros productos debe respetar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes relativas a la manipulación y el uso de los productos. Los productos ROWE están en continuo desarrollo. Por lo tanto, ROWE se reserva el derecho a modificar todos los datos técnicos de esta información de producto en cualquier momento y sin previo aviso. Nuestras Condiciones Generales de Entrega y Pago actuales (www.rowe-oil.com) se aplican a todas las entregas.

**ROWE MINERALÖLWERK GMBH** Langgewann 101, D-67547 Worms

