

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

ROWE®

SUNSPEED SYNTH RS LONGLIFE IV SAE 0W-20

Descripción

Aceite de motor multigrado de alta fluidez y clase extra, con base 100 % biosintética y un extraordinario potencial de ahorro de combustible. Especialmente indicado para motores de turismos actuales y futuros de diésel y de gasolina con o sin turbocompresión. Desarrollado específicamente para vehículos modernos con sistemas de postratamiento de los gases de escape.



Además, este producto se recomienda cuando se requieran las siguientes instrucciones de llenado

- ACEA A1/B1/C5
- Porsche C20
- VW 508 00/509 00



INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

ROWE®

Valores característicos típicos

Propiedad	Método	Unidad	Valor
Densidad a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,84
Viscosidad cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	8,5
Viscosidad cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	46,15
Índice de viscosidad	ASTM D2270	-	163
Punto de inflamabilidad	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	245
Punto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-39
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5731@-35
Índice de base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,33
Noack	ASTM D5800	%	10,6
Proporción de materias primas renovables		%	79

Estos valores característicos son típicos de una producción actual. Los datos no garantizan las propiedades ni la idoneidad para una aplicación específica. El destinatario de nuestros productos debe respetar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes relativas a la manipulación y el uso de los productos. Los productos ROWE están en continuo desarrollo. Por lo tanto, ROWE se reserva el derecho a modificar todos los datos técnicos de esta información de producto en cualquier momento y sin previo aviso. Nuestras Condiciones Generales de Entrega y Pago actuales (www.rowe-oil.com) se aplican a todas las entregas.

