

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

ROWE[®]

SUNSPEED SYNT RSi SAE 5W-40

Descripción

Aceite de motor de alto rendimiento, con base 100 % biosintética, especialmente desarrollado para turismos modernos, de diésel o de gasolina, con o sin turbocompresión. Su moderno concepto permite un amplio espectro de aplicación y garantiza un funcionamiento seguro en cualquier condición de funcionamiento.

Además, este producto se recomienda cuando se requieren las siguientes instrucciones de llenado

- ACEA A3/B4
- API SN/CF
- MB 229.3/226.5
- Opel GM-LL-A-025/GM-LL-B-025
- Porsche A40
- PSA B71 2296
- Renault RN 0700/0710
- VW 502 00/505 00



INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

ROWE®

Valores característicos típicos

Propiedad	Método	Unidad	Valor
Densidad a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,84
Viscosidad cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	14,4
Viscosidad cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	84,4
Índice de viscosidad	ASTM D2270	-	178
Punto de inflamabilidad	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	246
Punto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	4237@-30
Índice de base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	9,30
Noack	ASTM D5800	%	6,1
Proporción de materias primas renovables		%	76

Estos valores característicos son típicos de una producción actual. Los datos no garantizan las propiedades ni la idoneidad para una aplicación específica. El destinatario de nuestros productos debe respetar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes relativas a la manipulación y el uso de los productos. Los productos ROWE están en continuo desarrollo. Por lo tanto, ROWE se reserva el derecho a modificar todos los datos técnicos de esta información de producto en cualquier momento y sin previo aviso. Nuestras Condiciones Generales de Entrega y Pago actuales (www.rowe-oil.com) se aplican a todas las entregas.

