

# INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

# ROWE®

## SUNSPEED SYNT RS DLS SAE 5W-30

### Descripción

Aceite de motor multigrado, con base 100 % biosintética y de alta fluidez para motores de turismos diésel y de gasolina, con o sin turbocompresión, incluyendo filtro de partículas de hollín. Producto de alta calidad indicado especialmente como aceite de racionalización de acuerdo con las especificaciones.

**Además, este producto se recomienda cuando se requieren las siguientes instrucciones de llenado**

- ACEA C2,C3
- API SN/CF
- BMW Longlife-04
- GM dexos2
- MB 229.52/229.51/229.31
- Opel/Vauxhall OV 040 1547-D30 (nur/only Diesel)
- VW 505 00/505 01



# INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

# ROWE®

## Valores característicos típicos

Propiedad	Método	Unidad	Valor
Densidad a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,84
Viscosidad cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	12,2
Viscosidad cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	69,2
Índice de viscosidad	ASTM D2270	-	175
Punto de inflamabilidad	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	255
Punto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	3853@-30
Índice de base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,48
Noack	ASTM D5800	%	5,5
Proporción de materias primas renovables		%	79

Estos valores característicos son típicos de una producción actual. Los datos no garantizan las propiedades ni la idoneidad para una aplicación específica. El destinatario de nuestros productos debe respetar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes relativas a la manipulación y el uso de los productos. Los productos ROWE están en continuo desarrollo. Por lo tanto, ROWE se reserva el derecho a modificar todos los datos técnicos de esta información de producto en cualquier momento y sin previo aviso. Nuestras Condiciones Generales de Entrega y Pago actuales ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) se aplican a todas las entregas.

