

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

ROWE[®]

SUNSPEED MULTI SYNT DPF SAE 5W-30

Descripción

Aceite de motor de clase prémium para la racionalización, con base 100 % biosintética y para motores de turismos diésel y de gasolina con o sin turbocompresión. Incluye filtro de partículas de hollín. El uso de materias primas de alta calidad confiere a este producto un elevado nivel de rendimiento.

Además, este producto se recomienda cuando se requieren las siguientes instrucciones de llenado

- ACEA C3
- API SP/CF
- BMW Longlife-04
- GM dexos2
- MB 229.52/229.51/229.31
- Opel/Vauxhall OV 040 1547-D30/-G30
- Porsche C30
- VW 503 00/504 00/506 00/507 00



INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

ROWE®

Valores característicos típicos

Propiedad	Método	Unidad	Valor
Densidad a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,84
Viscosidad cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	12,16
Viscosidad cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	70,51
Índice de viscosidad	ASTM D2270	-	171
Punto de inflamabilidad	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	255
Punto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-30
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5272@-30
Noack	ASTM D5800	%	7,9
Proporción de materias primas renovables		%	72

Estos valores característicos son típicos de una producción actual. Los datos no garantizan las propiedades ni la idoneidad para una aplicación específica. El destinatario de nuestros productos debe respetar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes relativas a la manipulación y el uso de los productos. Los productos ROWE están en continuo desarrollo. Por lo tanto, ROWE se reserva el derecho a modificar todos los datos técnicos de esta información de producto en cualquier momento y sin previo aviso. Nuestras Condiciones Generales de Entrega y Pago actuales (www.rowe-oil.com) se aplican a todas las entregas.

