

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

ROWE®

SUNSPEED MULTI FORMULA SAE 5W-40

Descripción

Aceite de motor multigrado de alta fluidez y con base 100 % biosintética para motores de turismos diésel y de gasolina con o sin turbocompresión. Incluye filtro de partículas de hollín. Este producto cubre un gran número de las especificaciones actuales de los fabricantes, por lo que resulta indicado especialmente como producto de racionalización.

Además, este producto se recomienda cuando se requieren las siguientes instrucciones de llenado

- ACEA C3
- API SN/CF
- BMW Longlife-04
- Fiat 9.55535-S2/T2
- Ford WSS-M2C917-A
- GM dexos2
- MB 229.31/229.51/226.5
- Porsche A40
- Renault RN0710/0700
- VW 505 00/505 01



INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

ROWE®

Valores característicos típicos

Propiedad	Método	Unidad	Valor
Densidad a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,84
Viscosidad cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	14,66
Viscosidad cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	89,28
Índice de viscosidad	ASTM D2270	-	172
Punto de inflamabilidad	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	256
Punto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	4657@-30
Índice de base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,54
Noack	ASTM D5800	%	9
Proporción de materias primas renovables		%	76

Estos valores característicos son típicos de una producción actual. Los datos no garantizan las propiedades ni la idoneidad para una aplicación específica. El destinatario de nuestros productos debe respetar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes relativas a la manipulación y el uso de los productos. Los productos ROWE están en continuo desarrollo. Por lo tanto, ROWE se reserva el derecho a modificar todos los datos técnicos de esta información de producto en cualquier momento y sin previo aviso. Nuestras Condiciones Generales de Entrega y Pago actuales (www.rowe-oil.com) se aplican a todas las entregas.

