

HIGHTEC SUNLUB® FARMER PRO

Descripción

Aceite para engranajes multigrado totalmente sintético con base de éster, desarrollado para vehículos agrícolas con suministro de aceite común para engranajes, sistema hidráulico y frenos húmedos.

Recomendaciones ROWE

- API GL-4
- AGCO Powerfluid 821 XL
- AGCO Q-186 (Whitefarm)
- Allison C-4
- Case MS 1230, 1210, 1209, 1207, 1206
- CAT TO-2
- CNH MAT 3525, 3526, 3509, 3506, 3505
- FNHA-2-C-200.00/-201.00
- Ford M2C 48 C3/M2C86-B/-C/M2C134-D
- John Deere J20C
- Kubota UDT
- Massey Ferguson CMS 1145 (1135/1141/1143)
- NH 410 B
- Volvo WB 101



INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

ROWE[®]

Valores característicos típicos

Propiedad	Método	Unidad	Valor
Densidad a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.842
Viscosidad cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	11,8
Viscosidad cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	67
Índice de viscosidad	ASTM D2270	-	173
Punto de inflamabilidad	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>200
Punto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-40
Biodegradabilidad	OECD 301 B	%	>60
Proporción de materias primas renovables		%	>50
FZG A/8.3/90 (min)	DIN 51354/2	SKS	>12

Estos valores característicos son típicos de una producción actual. Los datos no garantizan las propiedades ni la idoneidad para una aplicación específica. El destinatario de nuestros productos debe respetar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes relativas a la manipulación y el uso de los productos. Los productos ROWE están en continuo desarrollo. Por lo tanto, ROWE se reserva el derecho a modificar todos los datos técnicos de esta información de producto en cualquier momento y sin previo aviso. Nuestras Condiciones Generales de Entrega y Pago actuales (www.rowe-oil.com) se aplican a todas las entregas.

