

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

ROWE®

HIGHTEC SUNLUB® ULTRAMOBIL 46

Aceite hidráulico de alto rendimiento, ecológico, para el uso móvil. Rentable y no perjudicial para la naturaleza.

Descripción

La calidad de este producto cumple las directivas de la UE

- ISO 15380



INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

ROWE®

Valores característicos típicos

Propiedad	Método	Unidad	Valor
Densidad a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.9
Viscosidad cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	7,8
Viscosidad cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	46,0
Índice de viscosidad	ASTM D2270	-	>200
Punto de inflamabilidad	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	220
Biodegradabilidad	OECD 301 B	%	>60
Proporción de materias primas renovables		%	>50

Estos valores característicos son típicos de una producción actual. Los datos no garantizan las propiedades ni la idoneidad para una aplicación específica. El destinatario de nuestros productos debe respetar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes relativas a la manipulación y el uso de los productos. Los productos ROWE están en continuo desarrollo. Por lo tanto, ROWE se reserva el derecho a modificar todos los datos técnicos de esta información de producto en cualquier momento y sin previo aviso. Nuestras Condiciones Generales de Entrega y Pago actuales (www.rowe-oil.com) se aplican a todas las entregas.

