

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

ROWE®

HIGHTEC SUNLUB® RD 40

Aceite para taladro de roca para la lubricación de herramientas neumáticas

Descripción

La calidad de este producto cumple las directivas de la UE

- ISO 6743-11 (PAC)



INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

ROWE®

Valores característicos típicos

Propiedad	Método	Unidad	Valor
Densidad a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.89
Viscosidad cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	11
Viscosidad cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	57
Índice de viscosidad	ASTM D2270	-	190
Punto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36°C
Comportamiento espumante a 24 °C	ASTM D 892	ml/ml	0/0
Comportamiento espumante a 93,5 °C	ASTM D 892	ml/ml	20/0
Comportamiento espumante a 24 °C tras 93,5 °C	ASTM D 892	ml/ml	0/0
Biodegradabilidad	OECD 301 B	%	>60
Proporción de materias primas renovables		%	>70
Prueba Timken (carga)	DIN 51 434/3	N	70

Estos valores característicos son típicos de una producción actual. Los datos no garantizan las propiedades ni la idoneidad para una aplicación específica. El destinatario de nuestros productos debe respetar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes relativas a la manipulación y el uso de los productos. Los productos ROWE están en continuo desarrollo. Por lo tanto, ROWE se reserva el derecho a modificar todos los datos técnicos de esta información de producto en cualquier momento y sin previo aviso. Nuestras Condiciones Generales de Entrega y Pago actuales (www.rowe-oil.com) se aplican a todas las entregas.

