INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

HIGHTEC SUNLUB® GREASEGUARD Ca-EP 2 ECO

Grasa de alto rendimiento a base de calcio con aceites base sintéticos y con excelentes propiedades EP (presión extrema), ideal para su uso en rodamientos y cojinetes deslizantes.

Descripción

HIGHTEC SUNLUB® GREASEGUARD Ca-EP 2 ECO es una grasa lubricante de alta calidad, fabricada a partir de aceites base sintéticos seleccionados y espesantes de calcio, que destaca por su excelente efecto EP (presión extrema) y su fiable protección contra la corrosión.

El aceite base (proporción >80 %) es biodegradable en más de un 60 % según la norma OCDE 301 B. Los aditivos que contiene quedan excluidos de esta evaluación de biodegradabilidad.

NL/027/011

Aplicación

HIGHTEC SUNLUB® GREASEGUARD Ca-EP 2 ECO se utiliza para la lubricación de rodamientos y cojinetes sometidos a altas presiones. Es especialmente adecuado para la lubricación multifuncional de vehículos de motor, maquinaria para la gestión del agua, maquinaria forestal, industrial y de construcción.

Aprobaciónes

- EU Ecolabel NL/027/011

Especificaciones

- DIN 51 502/51 825: KP 2 G-40
- T[°C]: -40 ... +110
- T[°F]: -40 ... +230

Ventajas

- Contenido de aceite base >80 % según la norma OCDE 301B; >60 % biodegradable. Aditivos excluidos.
- Grasa de primera calidad con aplicación multifuncional en cojinetes de rodamiento y de deslizamiento
- Excelentes propiedades de protección contra el desgaste
- Muy estable al pisoteo
- Resistente a la oxidación
- Excelente capacidad de absorción de presión
- Buena protección contra la corrosión
- Muy buena resistencia al agua
- Buen poder de adherencia

Notas

- Los ligeros depósitos de aceite se deben a las propiedades del producto y no suponen ningún riesgo. En cierta medida, son deseables para garantizar la lubricación y no indican una falta de calidad del producto. Estos depósitos pueden incorporarse de forma homogénea removiendo el producto con movimientos amplios.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

¿Busca el aceite adecuado para su vehículo?
Aquí se va a la guía de aceites ROWE.

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

ROWE®

Valores característicos típicos

Propiedad	Método	Unidad	Valor
Efecto corrosivo sobre el cobre	DIN 51 811	Grad	1-120
Color	visuell	-	gelblich
Densidad a 20 °C	ASTM D1122	g/ml	1
Classification	DIN 51 502	-	KP 2 G-40
Coeficiente de penetración	DIN ISO 2137	0,1 mm	270-290
Punto de goteo	DIN ISO 2176	°C	140
Temperatura de uso	°C	-	-40 bis +110
Tipo de espesante	-	-	Calcium
Carga de soldadura VKA	DIN 51 350/4	N	2800
Resistencia al agua	DIN 51 807/1	-	1-90
Base oil viscosity, 40 ° C	ASTM D-7042	mm²/s	120

Estos valores característicos son típicos de una producción actual. Los datos no garantizan las propiedades ni la idoneidad para una aplicación específica. El destinatario de nuestros productos debe respetar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes relativas a la manipulación y el uso de los productos. Los productos ROWE están en continuo desarrollo. Por lo tanto, ROWE se reserva el derecho a modificar todos los datos técnicos de esta información de producto en cualquier momento y sin previo aviso. Nuestras Condiciones Generales de Entrega y Pago actuales (www.rowe-oil.com) se aplican a todas las entregas.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

¿Busca el aceite adecuado para su vehículo?
Aquí se va a la guía de aceites ROWE.