

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

ROWE®

HIGHTEC SUNLUB® FORM 100

Aceite multifuncional ecológico para el uso simultáneo como aceite para pistas de bancada y de flujo en frío.

Descripción



INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

ROWE®

Valores característicos típicos

Propiedad	Método	Unidad	Valor
Densidad a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.92
Viscosidad cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	100
Índice de viscosidad	ASTM D2270	-	>170
Punto de inflamabilidad	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	230
Biodegradabilidad	OECD 301 B	%	>60
Proporción de materias primas renovables		%	>50
Carga de soldadura VKA	DIN 51 350/4	N	5000
Brugger	DIN 51 347 / 2	N/mm ²	70

Estos valores característicos son típicos de una producción actual. Los datos no garantizan las propiedades ni la idoneidad para una aplicación específica. El destinatario de nuestros productos debe respetar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes relativas a la manipulación y el uso de los productos. Los productos ROWE están en continuo desarrollo. Por lo tanto, ROWE se reserva el derecho a modificar todos los datos técnicos de esta información de producto en cualquier momento y sin previo aviso. Nuestras Condiciones Generales de Entrega y Pago actuales (www.rowe-oil.com) se aplican a todas las entregas.

