

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

ROWE[®]

HIGHTEC GREASEGUARD Ca-MN 2

Descripción

Grasa especial semisintética de calcio con inhibidores de la corrosión y la oxidación. Buen comportamiento de absorción de presión gracias a los aditivos EP.

La calidad de este producto cumple las directivas de la UE

- DIN 51 502/51 825: KP 2 K-30
- T[°C]: -30 ... +110
- T[°F]: -22 ... +230



INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

ROWE®

Valores característicos típicos

Propiedad	Método	Unidad	Valor
Efecto corrosivo sobre el cobre	DIN 51 811	Grad	1-120
Color	visuell	-	bernstein / amber
Densidad a 20 °C	ASTM D1122	g/ml	1
Classification	DIN 51 502	-	KP 2 K-30
Clasificación	ISO 6743-9	-	ISO-L-X-CCEB2
Coefficiente de penetración	DIN ISO 2137	0,1 mm	265 - 295
Punto de goteo	DIN ISO 2176	°C	>142
Temperatura de uso	°C	-	-30 bis +110
Tipo de espesante	-	-	Calcium
Carga de soldadura VKA	DIN 51 350/4	N	2600
Corrosion protection	DIN 51 802	Korrosionsgrad	0-0
Resistencia al agua	DIN 51 807/1	-	1-90
Grundölviskosität, 40 °C	ASTM D-7042	mm²/s	750

Estos valores característicos son típicos de una producción actual. Los datos no garantizan las propiedades ni la idoneidad para una aplicación específica. El destinatario de nuestros productos debe respetar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes relativas a la manipulación y el uso de los productos. Los productos ROWE están en continuo desarrollo. Por lo tanto, ROWE se reserva el derecho a modificar todos los datos técnicos de esta información de producto en cualquier momento y sin previo aviso. Nuestras Condiciones Generales de Entrega y Pago actuales (www.rowe-oil.com) se aplican a todas las entregas.

