

HIGHTEC GREASEGUARD FLIESSFETT 00

Descripción

Grasa fluida de alta calidad resistente al envejecimiento, basada en aceite mineral, a base de jabón de litio con gran protección anticorrosiva y aditivos de alta presión reductores del desgaste; NLGI 00. Recomendada para el uso en sistemas de lubricación central. Rango de temperaturas de aplicación de -35 °C a +140 °C.

Especificaciones

- DIN 51 502/51 826: GP 00 K-35
- T[°C]: -35 ... +140
- T[°F]: -31 ... +284

Recomendaciones ROWE

- DTFR 33B100 (ex. MB 264.0)
- MAN 283 Li-P00
- Willy Vogel
- Lincoln
- Tecalemit



INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

ROWE®

Valores característicos típicos

Propiedad	Método	Unidad	Valor
Efecto corrosivo sobre el cobre	DIN 51 811	Grad	1-100
Color	visuell	-	braun / brown
Classification	DIN 51 502	-	GP00K-35
Grado NLGI	DIN 51 818	-	00
Coeficiente de penetración	DIN ISO 2137	0,1 mm	400 - 430
Punto de goteo	DIN ISO 2176	°C	> 220
Temperatura de uso	°C	-	-35 bis +140
Tipo de espesante	-	-	Lithium
Carga de soldadura VKA	DIN 51 350/4	N	2400
Resistencia al agua	DIN 51 807/1	-	1-90
Base oil viscosity, 40 ° C	ASTM D-7042	mm²/s	150
Usage temperature		°F	-31 bis 284
Flow pressure at -30	DIN 51 805-2	hPa	675
Base oil viscosity, 100 °C	ASTM D-7042	mm²/s	15

Estos valores característicos son típicos de una producción actual. Los datos no garantizan las propiedades ni la idoneidad para una aplicación específica. El destinatario de nuestros productos debe respetar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes relativas a la manipulación y el uso de los productos. Los productos ROWE están en continuo desarrollo. Por lo tanto, ROWE se reserva el derecho a modificar todos los datos técnicos de esta información de producto en cualquier momento y sin previo aviso. Nuestras Condiciones Generales de Entrega y Pago actuales (www.rowe-oil.com) se aplican a todas las entregas.

