## **INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO**



## **HIGHTEC CUT MMU 15**

Lubricante refrigerante universal no mezclable con agua a base de aceite mineral para la mecanización con desprendimiento de virutas y procesos de conformación sencillos.

Descripción

**ROWE MINERALÖLWERK GMBH** Langgewann 101, D-67547 Worms



## INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO



## Valores característicos típicos

Propiedad	Método	Unidad Valor
Densidad a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml 0.854
Viscosidad cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm²/s 15
Índice de viscosidad	ASTM D2270	- 132
Punto de inflamabilidad	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C >170

Estos valores característicos son típicos de una producción actual. Los datos no garantizan las propiedades ni la idoneidad para una aplicación específica. El destinatario de nuestros productos debe respetar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes relativas a la manipulación y el uso de los productos. Los productos ROWE están en continuo desarrollo. Por lo tanto, ROWE se reserva el derecho a modificar todos los datos técnicos de esta información de producto en cualquier momento y sin previo aviso. Nuestras Condiciones Generales de Entrega y Pago actuales (www.rowe-oil.com) se aplican a todas las entregas.

**ROWE MINERALÖLWERK GMBH** Langgewann 101, D-67547 Worms

